

特選レーザープリンター

ITCでは各メーカー製品を取り扱っています、お気軽にお問合せ下さい。

A4モノクロ DocuPrint P350 d	A3モノクロ DocuPrint 3000	A4モノクロ SP 3610	A3モノクロ SP 6410	A4モノクロ LBP251	A3モノクロ LBP441	A4モノクロ HL-L5100DN	A4モノクロ HL-L6400DW
							
¥59,800（税抜）	¥99,800（税抜）	¥OPEN	¥99,800（税抜）	¥OPEN	¥108,000（税抜）	¥OPEN	¥OPEN
XEROX	XEROX	RICOH	RICOH	Canon	Canon	Brother	Brother
A4モノクロプリンターでありながら用紙搬送経路を短縮した新設計エンジンの搭載により、A3プリンター機並みの35枚/分の高速連続プリントを実現しました。	複数のASICやCPUの機能をついにまとめて省電力化を図った新開発の低電力コントローラーの搭載と、スリープモード時にプリンターエンジンへの電力を完全にOFFにする電源制御を採用。	オフィスになじむスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。	高精細に表現できる1,200dpi LEDヘッド採用により、画像を作るための光を照射する「感光体ドラム」の距離を縮めるとともに、用紙搬送経路を改善。両面ユニットを内蔵させることで圧倒的なコンパクト設計を実現しました。	最大800枚給紙が可能な、Wi-Fiプリンター。液晶パネルやテンキーがついて、操作も簡単。	データ処理解像度を、従来の600dpi×600dpiから1200dpi×1200dpiに向上。小さな文字もよりくっきり、細い野線もより滑らかに再現します。	ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。	ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
■連続印刷 片面印刷 A4:35枚/分 ■解像度 1200×1200dpi600x600dpi ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 50枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 256MB 最大 768MB	■連続印刷 片面印刷 A4ヨコ:29枚/分 ■解像度 1200×1200dpi600x600dpi ■給紙機能により2400 dpi相当 ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 200枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 256MB 最大 1.25GB	■連続印刷 片面印刷 A4:30枚/分 ■解像度 1200×1200dpi600x600dpi ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 100枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 256MB	■連続印刷 片面印刷 A4:32枚/分 ■解像度 1200×1200dpi600x600dpi ■給紙 標準トレイ 275枚 手差し 100枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 512MB/1,024MB	■連続印刷 片面印刷 A4:30枚/分 ■解像度 2400dpi相当 ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 50枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11b/g/n ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 512MB	■連続印刷 片面印刷 A4:33枚/分 ■解像度 2400dpi相当 ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 100枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 512MB	■連続印刷 片面印刷 A4:40枚/分 ■解像度 1200×1200dpi2,400x600dpi ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 50枚 ■ネットワーク標準装備 100BASE-TX/10BASE-T, 無線LAN ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 256MB	■連続印刷 片面印刷 A4:50枚/分 ■解像度 1200×1200dpi2,400x600dpi ■給紙 標準トレイ 520枚 手差し 50枚 ■ネットワーク標準装備 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, 無線LAN IEEE802.11b/g/n ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 512MB

特選レーザープリンター

ITCでは各メーカー製品を取り扱っています、お気軽にお問合せ下さい。

A4カラー DocuPrint CP210dw	A3カラー DocuPrint C2450 II	A3カラー SP C740	A3カラー LP-S6160	A4カラー LBP7010C	A3カラー LBP841C	A4カラー C332dnw	A3カラー複合機 MC843dnwv
							
¥OPEN	¥OPEN	¥OPEN	¥OPEN	¥OPEN	¥OPEN	¥OPEN	¥OPEN
XEROX	XEROX	RICOH	EPSON	Canon	Canon	OKI	OKI
モバイル端末からの操作にも対応した、コンパクトなカラープリンターが新登場。上位機種に迫る高画質など、充実の高性能で日々の業務をやさしくサポートします。	薄肉ヒートローラーを搭載した低熱容量定着ユニットと、低い温度での定着が可能なEA-Ecoトナーの採用で、低消費電力化を実現しました。	世界最小*の設置面積と凹凸のないフラットな背面を実現。使いたい場所に合わせて、気軽に置ける一台です。	標準で1GBのメモリーを搭載。大量のドキュメントやデータを記憶できるので、複数のクライアントPCからの印刷指令が重なることが多いネットワーク環境でも、パソコンを素早く開放。	ファンレス設計を採用し、待機時の無騒音※を実現しました。音が気になる夜でも静かに使える静粛性を備えています。	定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。	圧倒的な印刷スピードとクオリティーを兼ね備えたカラーLEDプリンターシリーズ。ビジネスからDTP、オンデマンド・プリントなど幅広いニーズにお応えします。	コピー機能、プリント機能、スキャン機能、自動両面原稿送り機能、FAX機能と通常の複合機（コピー機）と同等の機能を有している他社に類を見ない商品です。消耗品の購入による5年間の無償部品交換、故障時のサービスマンの派遣と、複写機メーカーと何ら遜りなくサポートも魅力です。
■連続印刷 片面印刷 A4カラー:23枚/分 ■解像度 1200x2400dpi ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 50枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) IEEE802.11b/g/n ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 512MB	■連続印刷 片面印刷 A4カラー:25枚/分 ■解像度 1200x1200dpi600x600dpi ■給紙機能により2400 dpi相当 ■給紙 標準トレイ 305枚 手差し 190枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 256MB 最大 1.25GB	■連続印刷 片面印刷 A4カラー:35枚/分 ■解像度 600x1200dpi600x600dpi ■給紙 標準トレイ 320枚 手差し 110枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 256MB 最大 768MB	■連続印刷 片面印刷 A4カラー:25枚/分 ■解像度 1200x1200dpi600x600dpi ■給紙 標準トレイ 305枚 手差し 190枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■両面印刷装置オプション ■メモリ容量 標準 1GB	■連続印刷 片面印刷 A4カラー:4枚/分 ■解像度 2400dpi相当 ■給紙 トレイ/手差し 150枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11b/g/n ■両面印刷装置オプション ■メモリ容量 標準 16MB	■連続印刷 片面印刷 A4カラー:26枚/分 ■解像度 1200dpi相当 ■給紙 標準トレイ 250枚 手差し 100枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 512MB	■連続印刷 片面印刷 A4カラー:26枚/分 ■解像度 600x600dpi600x1200dpi ■給紙 標準トレイ 280枚 手差し 110枚 ■ネットワーク標準装備 Ethernet100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n ■両面印刷装置標準装備 ■メモリ容量 標準 1MB	